

CT612

RIVOLTATORE DI COMPOST



PALETTE INCISIVE. La disposizione delle palette sul rotore assicura aerazione e mescolamento ottimali. Quando il materiale è ossigenato correttamente, il ciclo di compostaggio si riduce e il volume di produzione aumenta.



TRAINO COMODO. Un sistema di aggancio e sgancio rapido consente di cambiare la macchina da modalità trasporto a modalità lavoro in modo veloce e sicuro, utilizzando un sistema di aggancio idraulico al trattore tramite accessori manuali.



STRUTTURA ROBUSTA. La struttura si compone di 4 parti da 10,2 x 7,6 cm di spessore in acciaio. Questa struttura ad alta resistenza garantisce maggiore rigidità e allunga la vita operativa dei supporti e degli assi del tamburo.



PANNELLI DI CONTENIMENTO. Su tutta la finestra di lavorazione sono presenti tende di gomma per contenere polvere ed evitare la fuoriuscita del materiale durante la lavorazione.



CONTROLLI DI PRECISIONE. Equipaggiato con cilindri di sollevamento indipendenti, per poter ossigenare in modo uniforme tutta la pila di compost.



MANUTENZIONE SEMPLICE. Tutti i punti di ingrassaggio sono accessibili da terra.

CT612 RIVOLTATORE DI COMPOST

PESI E DIMENSIONI

Larghezza operativa (max): 10 m

Altezza operativa (max): 2,4 m

Peso: 3.982,5 kg

Peso al traino: 1.524,1 kg

Capacità: 1.500 ton/ora

STRUTTURA

Struttura principale: 4 assi costituiti da barre 10,2 x 7,6 x 0,5 cm

Struttura gancio di traino: barra 15,2 x 7,2 x 0,6 cm

Lamiera: Acciaio "7-gauge"

GUIDA A TERRA

Dimensioni pneumatico: 12,5 L 16-14 tele, senza camera d'aria

Dimensioni cerchione: 25,4 x 40,6 cm – a 8 bulloni

Cilindri di sollevamento ruota: 2 – 8,9 cm (alesaggio) x 40,6 cm (corsa); 1 – 8,9 cm (alesaggio) x 50,8 cm (corsa)

Velocità massima: 32,2 km/h

ANDANA

Larghezza andana: 3,7 m

Altezza andana: 1,8 m

TAMBURO

Diametro tamburo (eliche incluse): 90 cm

Lunghezza tamburo: 3,6 m

Numero palette: 68

Dimensioni palette: 1,3 cm x 10,2 cm x 30,5 cm

TAMBURO

Diametro tamburo (eliche incluse): 90 cm

Lunghezza tamburo: 3,6 m

Numero palette: 68

Dimensioni palette: 1,3 cm x 10,2 cm x 30,5 cm

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo. La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina. Vermeer, il logo Vermeer e lo slogan Equipped To Do More sono marchi registrati di Vermeer Manufacturing Company negli USA e/o negli altri Paesi. 2019 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA. Si prega di riciclare.

