

T1655III TERRAIN LEVELER® SEM



SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO TEC® PLUS. Il sistema operativo comunica con moduli di controllo multipli posizionati su tutta la macchina, consentendo la raccolta in tempo reale dei dati sul suo rendimento e capacità avanzate di risoluzione guasti.



CABINA CHIUSA SOPRAELEVATA. La cabina è munita di due sedili con sospensioni pneumatiche, di un doppio sistema autonomo di riscaldamento e raffreddamento e di schiuma insonorizzante. È inoltre una struttura dotata di moduli di protezione in caso di ribaltamento e contro la caduta di oggetti.



UN SOLO CAT NON BASTA. Il modello T1655III è dotato di due motori CAT C18 ACERT che forniscono 1.200 hp (895 kW), consentendo di dare il massimo anche in condizioni estreme.



MARCHIO DI QUALITÀ. Rilassati con la consapevolezza che il tuo investimento è protetto e che l'intero sistema idrostatico a circuito chiuso è coperto da un programma di assistenza estesa di 3 anni/3.000 ore o di 5 anni/5.000 ore.



MOBILITÀ E STABILITÀ. I due cingoli e il centro di gravità basso del modello T1655III consentono la semplice manovrabilità e stabilità del mezzo anche su superfici dalle condizioni non omogenee e diverse.



CONTROLLO DA REMOTO SU TUTTE LE FUNZIONI. Il modello T1655III è disponibile con un sistema wireless di controllo da remoto che permette la piena funzionalità dell'operatore a distanza.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

T1655III TERRAIN LEVELER SEM

DIMENSIONI GENERALI

Angolo di attacco: 15°

Altezza: 5,1 m

Lunghezza: Con attrezzo accessorio 12,7 m

Peso (motrice più accessorio): 185.972,9 kg

Larghezza (motrice più accessorio): 6,2 m

MOTORE

Marca e modello: Due motori Caterpillar C18 ACERT

Potenza lorda: 1.200 hp (895 kW)

Giri/min motore: 1.800

Consumo carburante a pieno carico: 229 L/ora

CINGOLI

Pressione al suolo: 177,9 kPa

Cingolo inclinabile con sistema Auto Level disponibile: No

Lunghezza del cingolo: 5,5 m

Tipo di ammortizzatore del cingolo: Doppio rivestimento

Larghezza dell'ammortizzatore del cingolo: 91,4 cm

Dimensione del cingolo: Berco Hitachi EX1100

Massima velocità di spostamento: 39 m/min

Freni di servizio: Idrostatici

CABINA

Condizionatore/sistema di riscaldamento: Sì, due unità

Sedili con sospensioni pneumatiche: Sì, due sedili

Stereo AM/FM con canale delle previsioni del tempo: Sì

Sopraelevazione: Sì

Sistema ad aria pressurizzata/filtrata: Sì

Modulo di protezione in caso di ribaltamento: Sì

Struttura di protezione contro la caduta di oggetti livello II (FOPS): Sì

ACCESSORIO DEL TERRAIN LEVELER A COMANDO DIRETTO

Profondità massima di scavo: 71 cm

Larghezza di scavo: 4,5 m

Inclinazione del tamburo disponibile: Sì +/- 5 gradi

Velocità massima tamburo giri/min: 26

Laser e GPS sufficienti: Sì

Tipo di trasmissione: Idrostatica

OPZIONI

Sistema a getto d'acqua

Kit luci

Comando a distanza

Sistema di telecamere

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina.

Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan "Equipped to Do More", Terrain Leveler e TEC sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © 2014 Vermeer Corporation.

Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.



EQUIPPED TO
DO MORE.